

产品特点

低附加损耗
高隔离度
高可靠性

产品应用

光纤激光器
光纤放大器
实验室研究



规格参数

高功率在线式起偏器

	单位	高功率在线起偏器				
中心波长	nm	850	980	1064	1064-20W	1310, 1550
带宽范围	nm	±10	±10	±30	±30	±50
插损@23°C	dB	≤1.0	≤0.9	≤0.6	≤0.8	≤0.5
消光比@23°C	dB	≥25	≥25	≥28	≥28	≥28
回损	dB	≥55	≥55	≥55	≥55	≥55
承受功率	W	1, 3, 5	1, 3, 5	1, 3, 5	5, 15, 20	1, 3, 5
光纤类型	/	PM Panda Or Hi780	PM Panda Or HI1060	PM Panda Or HI1060	PM Panda Or HI1060	PM Panda Or SMF-28e
工作温度	°C	-5 to +50				
储存稳定	°C	-20 to +85				

备注：以上为不含接头的测试数据。

订购信息

波长	光纤类型	承受功率	套管类型	尾纤长度	接头类型
850=850nm	1=输入和输出-PM Panda	01=1Watt	B=250um bare fiber	05=0.5m	NE=None
980=980nm	光纤	03=3Watt	L=900um loose tube	08=0.8m	FA=FC/APC
1064=1064nm	2=输入和输出 HI780	05=5Watt		10=1.0m	FP=FC/PC
1310=1310nm	3=输入-HI780	XX=Specify		15=1.5m	XX=Specify
1450=1450nm	输出-PM Panda			XX=Specify	
1550=1550nm	4=输入和输出 HI1060				
1650=1650nm	5=输入-HI1060				
XX=Specify	输出-PM Panda				
	6=输入和输出 SMF-28e				
	7=输入-SMF-28e				
	输出-PM Panda				
	XX=Specify				