

保偏法拉旋转镜

产品特征 <ul style="list-style-type: none"> ● 低损耗 ● 高回损 ● 高稳定性 	应用范围 <ul style="list-style-type: none"> ● 光纤传感 ● 光纤激光器 ● 相干检测
--	---

参数指标

参数	单位	数值	
中心波长	nm	1064, 1310, 1550, 2000±5	
最大插入损耗	dB	3	
旋转角度 (λ_c , 23°C)	deg	45±3	90±3
最小消光比 (23°C)	dB	20	
最大偏振模式色散	ps	0.05	
最大可承受功率 (CW)	mW	300	
最大拉力	N	5	
工作温度	°C	+10~+50	
储存温度	°C	0~+60	

封装尺寸



订购信息

CPFM-①-②-③-④-⑤-⑥

① 中心波长:	1064=1064nm, 1310=1310nm, 1550=1550nm, 2000=2000nm, X=定制
② 旋转角度:	1=45°, 2=90°
③ 光纤类型:	980=PM980, X=定制
④ 护套类型:	00=裸纤, 09=0.9mm 套管, 20=2.0mm 套管, 30=3.0mm 套管
⑤ 尾纤长度:	0.5=0.5m, 1.0=1m,, 20=20m, X=定制
⑥ 端口 IN 接头类型:	00=无接头, FA=FC/APC, FP=FC/UPC, SA=SC/APC, SP=SC/UPC, LA=LC/APC, LP=LC/PC, X=定制